



MESA FRÍA DE REFRIGERACIÓN SD-27





MARCA:
CORECO

PROCEDENCIA:
ESPAÑA

REFERENCIA:
SD-27

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable y con aristas curvas.
- Puertas de apertura reversibles, con doble bisagra con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno).
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP.
- Control digital de temperatura con control de tensión, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.



DIMENSIONES:

Alto: 915 MM

Largo: 701 MM

Fondo: 805 MM

VOLTAJE:

115V 60Hz

Equipos y Servicios de Calidad
para la industria de Alimentos

citalsa.com

316 876 6110

MESA FRÍA DE REFRIGERACIÓN SD-27

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	115V 60Hz
Potencia nominal	289 W
Aislante térmico	Poliuretano densidad 40 kg/m ³ , cero ODP and GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante	60 mm
Exterior	Acero inoxidable
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero inoxidable
Luz	No
Número de estantes	2
Dimensiones estantes (W x D)	447 mm x 572 mm
Peso neto	70 Kg
Peso bruto	85 Kg

Largo (mm / inch)	Fondo (mm / inch)	Alto (mm / inch)	Capacidad (L / cu.ft.)	Potencia frigorífica (W)	Rango (°C / °F)	Clase climática	Refrigerante
701 27 3/5	805 32 1/9	915 36 1/32	204 7,2	299	0°C +8°C 32°F 46°F	5 (40°C 40%HR)	R-134a