

## GUANTE ACERO INOXIDABLE MANULATEX



**MARCA:**  
MANULATEX

**PROCEDENCIA:**  
Francia

**FUNCIÓN:**  
Guante de cota de mallas de acero inoxidable.



**CONSTRUCCIÓN:**  
Acero inoxidable.

**DIÁMETRO DE HILO:**  
0.5 mm.

### “MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."

mantenimientopreventivo@citalsa.com

### **DIÁMETRO DE ANILLOS:**

Interior 3 mm.

Exterior 4 mm.

### **TALLA:**

S  
M  
L  
XS

### **VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS:**

Resistente a todos los productos de desinfección.

Sistema de resortes en la malla que lo hace más elástico y permite al operario realizar de manera más fácil y segura el trabajo.

Guante ambidextro y reversible.

Guante CE certificados a 2 normas:

Certificación al contacto de la industria alimenticia (Tipo de acero inoxidable utilizado).

Certificación de seguridad (resistencia al corte y a la perforación de cuchillos).

Técnica de fabricación de malla de alta calidad.

El guante se limpia de manera enérgica cepillándolo con agua a 50°C y se aclara con agua a 82°C.

Se desinfecta con un producto no ácido autorizado por los servicios de higiene alimentaria.

El uso del guante de cota de mallas se limita a proteger contra los cortes y los golpes provocados por el uso de un cuchillo tradicional o eléctrico con lámina circular o vertical. No se utiliza con lámina cortante de mallas superiores a 1 mm.

**NOTA:** Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso.