

# Aceite Desmol 5500

Es fácilmente aplicable manualmente por brocha o esponja.

**Marca:** CITALSA

**Procedencia:** COLOMBIA

**Referencia:** 5500

**Descripción:** El Desmol 5500 es un desmoldante compuesto por una mezcla de aceites vegetal, emulsificante y antioxidantes naturales.

**Aplicación:** Este producto hace parte de la línea de DESMOLDANTES ESPECIALES DESMOL, donde cada producto está diseñado para una aplicación específica.

El desmol 5500 es el desmoldante ideal para todo tipo de productos de panadería, pastelería, repostería y productos afín.

Los moldes o latas deben estar lavados para la primera aplicación, no debe presentar impurezas del producto anterior a este. Luego de lavados los moldes no deben presentar humedad ya que los moldes contienen una alta porosidad que impide que haya una buena adherencia del desmoldante en las paredes del recipiente que va a contener el producto.

Es fácilmente aplicable manualmente por brocha o esponja que permanezca totalmente seca sin presencia de humedad distribuido en fina capa.

Es muy importante no exceder la cantidad aplicada de desmoldante para así no generar una fritura con el producto a horneado y evitar una corteza dura. Otra alternativa es medios automáticos (aspersión ó spray), C.I TALSA ofrece la pulverizadora que permite una fácil dosificación del producto que ayuda a ahorrar tiempos de aplicación para altas producciones.

## Presentación y Conservación:

1 Litro  
4 Litros  
20 Litros  
210 Litros  
1000 Litros



○ Aceite Desmol 5500

# Aceite Desmol 5500

Debe almacenarse a temperatura ambiente, protegerse de fuentes de humedad y cuidar de no exponerlo a la luz directa del sol; estos agentes externos aceleran la degradación del producto.

No se debe diluir en otros medios, estas variaciones de concentración le quitan la propiedad de poder desmoldante puede ocasionar perdidas de producción, acelerar el efecto oxidativo y contaminar el producto.

Darle una buena rotación al producto no consumir lotes reciente y almacenar los anteriores a este.

La vida útil del producto es 12 meses.  
Consumir antes de la fecha de vencimiento.

## PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS:

Análisis Físico- Químico	Especificaciones
Densidad a 25 °C (gr / ml)	0.91 – 0.92
Acidez (% Acido Oleico)	0.0 – 3.0
Índice de peróxido (meq O <sub>2</sub> /Kg. muestra)	0.0 – 5.0
Índice de Yodo	113 máximo
Viscosidad a 25° C (centi stokes)	80 – 500
Punto de humo (°C)	220-260
Color	Amarillo
Olor	característico

**Nota:** Para ambientes de almacenamiento con temperatura menor a 15°C se recomiendan las referencia 5500 F.



○ Pulverizadora de Aceite Desmoldante CI TALSA