

DOSIFICADORA COMPACT MOBILE



MARCA:
UNIFILLER

PROCEDENCIA:
Canadá

FUNCIÓN:
Gracias a su diseño versátil, Compact Mobile constituye un magnífico sistema dosificador con mayor potencia y velocidad que las dosificadoras de mayor tamaño, todo ello con un diseño compacto. Este sistema puede adaptarse a toda la gama de accesorios estándar.

CONSTRUCCIÓN:
Construcción completa en acero inoxidable y materiales de calidad alimentaria.

EQUIPAMIENTO BÁSICO:

Tolva cónica de gran tamaño (52 litros de capacidad)
Mesa para aplicaciones, desmontable y de altura regulable.
Estructura en acero inoxidable con altura regulable manualmente.
Manguera completa
Cilindro y pistón (concretar diámetro)
Boquilla normal 90°
Pedal
Accesorio porción

CAPACIDAD DE TOLVA:

52 litros

VELOCIDAD:

140 deposiciones por minuto. Dependiendo del tamaño del producto.

VOLUMEN:

De 0.3 a 18 Oz

POTENCIA:

3 – 5 CFM a 80 PSI
85-141,5 litros por minuto a 5,5 Bar

TAMAÑO DE PARTÍCULA:

Hasta 19 mm

DIMENSIONES DEL EQUIPO:

92x76x132cm (AXLXH)

PESO NETO:

91 Kg

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”

"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."



mantenimientopreventivo@citalsa.com

DOSIFICADORA COMPACT MOBILE

VENTAJAS DEL EQUIPO:

Diseño versátil y efectivo sistema dosificador con mayor potencia y velocidad.

Diseño compacto, fácil de transportar.

Posibilidad de adaptación a toda la gama de accesorios estándar Unifiller.

Tolva cónica de gran tamaño que evita pérdida de tiempo en relleno de tolva.

Mesa para aplicaciones, desmontable y de altura regulable.

APLICACIONES:

- Batidos para tortas, muffins, etc.
- Relleno de frutas para tortas y pasteles.
- Glaseados y coberturas.
- Mermeladas y jaleas.
- Cremas, flanes y mousses.
- Todo relleno que pueda dosificarse por medio de una manga pastelera.

OPCIONALES:

Boquilla de mano

Tamaño de cilindro	Volumen de deposito	
	Mínimo	Máximo
3"	1.80z	180z
2.5"	1.20z	12.30z
2"	0.80z	7.60z
1.5"	0.40z	4.10z
1"	0.30z	1.70z



****Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso.**

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"



"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."

mantenimientopreventivo@citalsa.com