

LAMINADORA RONDONMAT 4000 SSO6404



MARCA:

Rondo

PROCEDENCIA:

Suiza

FUNCIÓN:

La Rondomat se distingue por una construcción sólida y un diseño moderno y ergonómico que es especialmente fácil de limpiar, una laminadora fiable y potente que pueda manejar con facilidad y limpiarla rápidamente.

Su potencia y su anchura de trabajo hasta 650 mm le permite incluso la alimentación de mesas de corte, máquinas para croissants y líneas de producción menores.

CONSTRUCCIÓN:

Construcción en acero inoxidable y materiales de grado alimenticio.

EQUIPAMIENTO BÁSICO:

Cintas de entrada y de salida accionadas, escala y fijador del espesor final para obtener gruesos regulares fáciles de reglar.

Rascadores Rondo. Para su limpieza, se desmontan en pocos segundos y sin herramientas.

Elementos de mando separados para el arranque y la parada, rejillas de seguridad y dispositivos de protección para los dedos.

Cintas de algodón de limpieza fácil.

Contenedor de harina.



POTENCIA DEL MOTOR:

2.0kVA/ 1.1 kW.

VELOCIDAD DE BANDA DE DESCARGA:

80 cm/s.

LONGITUD EN POSICIÓN DE TRABAJO:

1330 x 2670 mm.

LONGITUD EN POSICIÓN DE DESCANSO:

1330 x 1550 mm.

DIÁMETRO DE LOS CILINDROS:

84mm.

ANCHO DE MESA:

650 mm.

ANCHO DE BANDA:

640 mm.

LONGITUD DE MESA TOTAL:

2300 mm.

LONGITUD CILINDROS:

660 mm.

ABERTURA CILINDROS:

0,3 - 45 mm.

CIERRE DE CILINDROS:

Manual.

PESO NETO:

260 kg.

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”



"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."

mantenimientopreventivo@citalsa.com

LAMINADORA RONDOMAT 4000 SSO6404

VOLTIOS:

220V.

HERTZ:

60 Hz.

POTENCIA ELÉCTRICA:

Trifásica.

VENTAJAS DEL EQUIPO:

Subestructura pintada.

Movible, con sistema de bloqueo.

Mesas plegables.

No importa el tipo de masa que quiera procesar, el potente accionamiento de los cilindros, la anchura de la mesa de 650 mm y la máxima abertura entre los cilindros de 45 mm permiten ampliar la gama de aplicaciones.

Firme y estable, pero también fácilmente desplazable, tiene la posibilidad de plegar la mesa de trabajo hacia arriba. Gracias a los rodillos maniobrables, la máquina se desplaza con gran facilidad.



Higiénica y fácil de limpiar ya que tiene un moderno diseño, caracterizado por sus superficies lisas e higiénicas. No tiene tornillos visibles ni cantos en los que se acumule la suciedad.

Robusta, de acero inoxidable.

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”



"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."

mantenimientopreventivo@citalsa.com

El diseño inteligente y la configuración ergonómica hacen que el trabajo con Rondomat sea particularmente agradable. Así, Rondomat dispone, por ejemplo, de una palanca de cierre con una forma especial y gran una longitud que facilita el trabajo haciendo el mínimo esfuerzo físico. El estribo protege los elementos de mando e indicación, facilitando además el desplazamiento de la máquina.



Productos homogéneos fácilmente fabricados.

La base para conseguir productos de pastelería homogéneos es una masa en la que el espesor se mantenga siempre igual. Con la escala bien legible y el tope de espesor final de Rondomat, usted puede fabricar muy fácilmente bandas de masa que siempre tienen el mismo espesor.



Fácil de limpiar, gracias a que no hay tornillos visibles ni cantos en los que se acumule la suciedad que pudieran dificultar y prolongar la limpieza. Los rascadores se pueden desmontar para la limpieza y volver a montarlos con muy pocas operaciones y sin necesidad de herramientas.

-Con el enharinador automático opcional minimizará la



LAMINADORA RONDONMAT 4000 SSO6404

carga por polvo de harina. Por un lado, las cortinas protectoras impiden que se arremoline la harina y, por otro lado, se reduce la cantidad de harina que hay que utilizar. Además, el enharinador automático simplifica el trabajo con la laminadora.



ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN:

Conexión eléctrica 220V trifásica.

OPCIONALES:

Palanca inversora opcional.



Subestructura pirámide en acero inoxidable.



Enharinador automático.

NOTA: Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso.

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”



"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."

mantenimientopreventivo@citalsa.com