

LAVAVAJILLAS CUPULA SL 1100



MARCA:
SAMMIC.

PROCEDENCIA:
España.

REFERENCIA:
SL-1100.

MATERIALES:
Construcción en acero inoxidable austenítico, AISI-304 2B.

FUNCIÓN:

- Para lavar todo tipo de platos, bandejas, vasos, tazas, cubiertos, etc.
- Carga frontal o lateral de la vajilla en función de la disposición de las mesas.
- Lavado mediante doble sistema de aspersores giratorios (superior e inferior).
- Programador de ciclo fijo con arranque automático.
- Visualización de temperaturas de lavado y aclarado.
- 3 ciclos de lavado.
- Opción Termo-Stop incluido: garantiza que la temperatura mínima de aclarado sea de 85° C.
- Soporte de cestas desmontable.
- Dosificador de abrillantador incorporado.
- Dosificador de detergente incorporado.
- Mandos anti-humedad.
- Filtros superiores de lavado inoxidables.

- Termostatos regulables en cuba lavado y calderín y de seguridad en calderín.
- Bomba de desagüe con válvula antirretorno.
- Esta máquina está diseñada y fabricada de acuerdo con las directivas europeas 89/392/CEE y 73/23/CEE.

DIMENSIONES CESTA:
500 X 500 mm.

NUMERO DE CESTAS:
3 (Cesta platos, cesta vasos y cesta cubiertos).

ALTURA MÁXIMA DE LA VAJILLA:
400mm.

DURACIÓN CICLO FIJO:
60 segundos.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA POTENCIA:
230-400v/50HZ/3N.

ELECTROBOMBA:
880W/ 1.2 HP.

TANQUE DE LAVADO:
2.500W.

CALDERIN ACLARADO:
6.000W.

POTENCIA TOTAL:
9.380W.

TEMPERATURAS:

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"



"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."

zaguilar@citalsa.com



Cra 50GG N° 12 Sur 07 Medellín - Colombia Tel: (574) 285 44 00

- Bogotá Tel:(571)406 80 00 • Cali: Tel:(2)431 30 30 • Bucaramanga Tel:(7)635 02 74
- Barranquilla Tel:(575)370 76 08 • Pereira Tel: (576)330 66 90
- Cucuta Tel: (077)572 06 38 • Pasto: 317 647 61 97



LAVADO: 0-65° C.
ACLARADO: 0-90° C.

CAPACIDAD DE AGUA:

TANQUE DE LAVADO: 40 Litros.
CALDERIN DE ACLARADO: 10 Litros.

CONSUMO DE AGUA:

CICLO (Presión 2 bar) 3.5 Litros.

DIMENSIONES:

Ancho: 640 Fondo: 820,
ALTO: Abierto = 1.920, Cerrado= 1.468

PESO:

104 KG.

NOTA:

No incluye mesón, ni pozuelo.

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO"



"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."

zaguilar@citalsa.com

www.citalsa.com