

Línea de Apanado Continuo

○ *La estandarización del proceso de apanado nunca fue tan fácil.*

Marca:	CITALSA
Referencia:	LAC - 40
Procedencia:	Colombia
Materiales:	Estructura 100% Acero AISI 304. Piñones en UHMW y Acero AISI 304.
Acabado:	Tipo Sandblasting.
Función:	Se utiliza para apanar productos de pollo, carne, pescado, mariscos y vegetales.
Modulo de embatido:	Aplica el batido sobre el producto por medio de un sistema de cortina e inmersión que permite un empapado completo. Cuenta con sistema de remoción de exceso de batido por medio de cortina de aire regulable.
Modulo de apanado:	Permite la aplicación de la miga de pan sobre todo el producto por medio de una cortina regulable, alimentada por un elevador de canjilones. El exceso de apanado es removido por el sistema de aire regulable al final del modulo.

Control:

Panel de mando en cada módulo que permite el accionamiento independiente de cada uno los sistemas de transporte, recirculación y remoción de exceso de cada módulo.

Potenciometro para la regulación de la velocidad de la banda transportadora.

Pilotos electrónicos de funcionamiento y falla.



○ Línea de apanado continuo CITALSA

Línea de Apanado Continuo

Características: Ancho de banda 40cm.

Velocidad de banda variable.

Fácil desmontaje para permitir las operaciones de inspección y limpieza.

Equipo con superficies interiores lisas que contribuye a la seguridad sanitaria del producto.

Ventajas:

- Reducción en la manipulación del producto.
- Ganancia de peso y volumen.
- Aumento de la productividad.
- Mejor presentación del producto terminado Mejor rendimiento del batido y de la miga de pan.
- Permite controlar las características del producto para hacerlas más homogéneas.

**Especificaciones
Técnicas:**

Motorreductores de transmisión: 0.37kW, 220V trifásica 60Hz, 1.5 A.

Motoventiladores: 1/3HP, 220V trifásica 60Hz, 0.8 A.

Motorreductor elevador de canjilones.

Modulo de apanado: 0.37kW, 220V trifásica 60Hz, 1.75 A.

Motobomba de batido en acero AISI 316, 0.4HP, 1.5A.

DIMENSIONES

	Modulo de batido	Modulo de apanado
Largo	1.2m	1.2m
Ancho	0.9m	0.9m
Alto	1.2m	1.8m

Requerimientos: Energía eléctrica trifásica a 220V - 60Hz.

Nota: Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.



- Reducción en la manipulación del producto.