

POLYLINE LINEA AUTOMÁTICA DE HOJALDRE



MARCA:
Rondo

PROCEDENCIA:
Suiza

FUNCIÓN:
Plegados, enrollados, rellenos, decorados, recortados, troquelados: Con Polyline elaborará una cantidad innumerable de diferentes productos de bollería y pastelería de gran calidad, de un modo sencillo y muy eficaz.

CONSTRUCCIÓN:
Construcción en acero inoxidable.

OPERACIÓN:
Controlador con microprocesador.
Panel táctil.
Capacidad para 99 programas.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN:
Varía según producto y velocidad de trabajo.

POTENCIA DEL MOTOR:
Varía según requerimientos del cliente.

VELOCIDAD DE LA CINTA:
0,5 - 8 m/min.

TENSIÓN DE CONTROL:
24 V DC.

GUILLOTINA:
Mecánica, desplazable sobre la línea.

INTERFACES:
RONDO MLC, Smartline, calibrador, depositadora Compact, Baguette Module.

LONGITUD MODULAR:
3800, 5000, 6200 y 7600 mm.

ANCHO DE MESA:
715 mm.

ALTURA DE MESA:
915 mm.

ANCHO DE CINTA:
640 mm.

VOLTIOS:
220V.

HERTZ:
60 Hz.

POTENCIA ELÉCTRICA:
Trifásica.

VENTAJAS DEL EQUIPO:
Flexible y adaptable.

Gran variedad de productos.

Fácil manejo.

Cambio rápido de productos.

Construcción resistente y segura.

Limpieza rápida y sencilla.

Numerosos extras y accesorios.

Gran variedad de productos.

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”



"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."

mantenimientopreventivo@citalsa.com

POLYLINE LINEA AUTOMÁTICA DE HOJALDRE

Procesamiento eficaz de masas dificultosas como pastaflora o masa fina.

Diversidad de productos de una alta calidad constante.

Puede producir caracolas incluso con el modelo más corto.

Puede adaptar Polyline como mejor convenga a sus propias necesidades, al espacio de que disponga y a los procesos de producción que prefiera.

Cuatro longitudes diferentes.

Dirección de marcha de la banda a la izquierda o a la derecha.

Alimentación automática factible.

Dosificadoras diversas.

Gran número de equipos complementarios.

Guillotina fácilmente desplazable.

Transferencia de los productos a las siguientes máquinas sin ningún problema gracias al saliente especial de la cinta.

Combinación con máquinas situadas delante y detrás, tales como calibradoras, laminadoras, formadoras de moldes redondos o largos, depositadoras, etc.

Control sencillo y cambio rápido de productos, gracias a que cuenta con:

Moderna unidad de control con grandes símbolos.

Capacidad para memorizar la configuración de la línea y de los equipos complementarios para 99 productos.

Con las copias de seguridad en memoria USB no se pierden datos.

Con el panel de control se pueden gobernar cuatro equipos complementarios motorizados.

Fácil control de velocidad entre Polyline y las máquinas siguientes.

Cambio de productos cómodo y rápido.



Limpieza rápida y sencilla gracias a:

Superficies lisas de acero inoxidable.

Motores y conectores cubiertos.

Canal para cables protegido.

Panel táctil liso.

Dispositivo para aflojar instantáneamente la cinta sin herramientas.

Bandejas colectoras de harina.



Construcción resistente y segura:

Resistente perfil de pliegue doble de 45°.

Patatas de altura regulable y grandes rodillos.

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN:

Conexión eléctrica 220V trifásica.

NOTA: Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso.

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO”



"Sus equipos requieren mantenimiento preventivo para óptimo funcionamiento y mayor vida útil, en el manual de su equipo lo encontrará. Recuerde que C.I. TALSA le ofrece estos servicios y un rápido soporte técnico."

mantenimientopreventivo@citalsa.com