MESA FRÍA DE PREPARACIÓN Y REFRIGERACIÓN SDT-27-8

MARCA:
CORECO

PROCEDENCIA:
ESPAÑA

REFERENCIA:
SDT-27-8

CARACTERÍSTICAS

- Exterior en acero inoxidable.
- Respaldo en chapa de acero galvanizado.
- Interior en acero inoxidable y con aristas curvas.
- Encimera en acero inoxidable con capacidad de cubetas GN y con tabla de polietileno desmontable color blanco.
- Cubierta en acero inoxidable abatible sobre alojamiento cubetas.
- Puertas de apertura reversibles, con doble bisagra con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura.
- Ruedas de serie (2 con freno + 2 sin freno).
- Unidad condensadora ventilada y extraíble.
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión.
- Evaporación automática del agua de descarche.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m3 , cero efectos ODP y GWP.









DIMENSIONES:

Fondo: 805 MM
Largo: 701 MM
Alto: 915 MM

VOLTAJE:

115V 60Hz

MESA FRÍA DE PREPARACIÓN Y REFRIGERACIÓN SDT-27-8

- Control digital de temperatura con control de tensión, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía.

Control de temperatura	Digital
Evaporador	Bloque aleteado epoxi
Condensador	Bloque aleteado
Voltaje / Frecuencia	115V 60Hz
Potencia nominal	289 W
Aislante térmico	Poliuretano densidad 40 kg/m³ , cero ODP and GWP
Agente espumante	HFO
Espesor aislante	60 mm
Exterior	Acero inoxidable
Respaldo exterior	Acero galvanizado
Interior	Acero inoxidable
Luz	No
Número de estantes	2
Dimensiones estantes (W x D)	447 mm x 530 mm
Capacidad cubetas GN 1/6-100	8
Peso neto	85 Kg
Peso bruto	100 Kg

Largo (mm / inch)	Fondo (mm / inch)	Alto (mm / inch)	Capacidad (L / cu.ft.)	Potencia frigorífica (W)	Rango (°C / °F)	Clase climática	Refrigerante
701 27 3/5	805 32 1/9	915 36 1/32	204 7,2	299	0°C +8°C 32°F 46°F	4 (30∘C 55%HR)	R-134a

Equipos y Servicios de Calidad
para la industria de Alimentos

citalsa.com
316 876 6110